

Corbeille Prestige



- Capacités : 45 l, 63 l ou 90 l
- Hauteur : 100 cm (45l) , 110 cm (63 l) ou 122,4 cm (90 l)
- Diamètre maximum : 52,5 cm (45l) , 58,15 cm (63l) ou 64,8 cm (90l)

Corps

- Châssis : ensemble mécano-soudé en acier galvanisé à chaud
- Habillage : tôle pliée, galvanisée à chaud (20/10e)
- Couvercle : acier inoxydable 304L poli brillant
- Porte treillis pour visualisation du sac en mode vigipirate
- Tube acier qualité E24.2 selon la norme A49 646 et NFA 35 503.
- Tôle laminée à chaud suivant la norme EN 10 025.
La surface obtenue grâce au pliage de la tôle limite efficacement l'affichage sauvage et les graffitis. La qualité retenue pour le choix des matériaux garantit la pérennité de l'ensemble.
- Résistance des composants : classification M1/F1

- Résistance de la peinture : classification M1/F1
- Température de fusion : 1 200°C
- Charge statique admissible en façade : 200kg
- Peinture compatible Qualicoat et G.S.B. Niveau de résistance selon le référentiel ACQPA aux produits acides (acétique à 20% - sulfurique à 30% - Chlorhydrique à 30%), bases (soude caustique à 5% - amoniaque à 10%), et solvants (alcool à brûler, essence, white-spirit) : excellent
- Coloris : gris 900 sablé Akzo-Nobel ou RAL au choix

Insert

- Tôle en acier galvanisé, épaisseur 8/10e, norme EN 10 142

Support

- Platine acier épaisseur 40/10e, équipée de 4 douilles Ø 30 - longueur 20 - pour 4 ancrages M12
- Ce support garantit une haute résistance à la rupture.
Charge limite de rupture : 300daN